



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK  
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

# SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (**Electrical Material Approved List**) ini dikeluarkan kepada **pengilang/pembekal** :


Syarikat : **DNF CABLE SDN. BHD.**

Alamat : PT6316, JALAN TECHVALLEY 2/1, SENDAYAN TECHVALLEY, BANDAR SRI SENDAYAN,  
71900 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

Bahan : **PVC INSULATED CABLE (ARMOURED & NON ARMOURED)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	: DNF CABLE SDN. BHD.
Negara Pengilang	: MALAYSIA
Jenama	: DNF
Model	: PVC Insulated, Non Sheathed, Stranded Plain Annealed Copper Conductor Cable
Kadaran	: 450/750V
No. Perakuan ST/No. Sijil/ Laporan Ujian Jenis	: LESEN PENSIJILAN SIRIM : PE028301 LAPORAN UJIAN SIRIM : 2018EA1673 & 2018EA0384
Tarikh Tamat	: 15.10.2022
Rujukan Standard	: MS 2112-3:2009
Catatan	: PVC-INSULATED CABLES (NON-ARMOURED) FOR ELECTRIC POWER AND LIGHTING



Tarikh dikeluarkan/diperbaharui : 25 Oktober 2019

Ir. Hj. YAAKOB BIN ABDUL LATIF  
Pengarah Kanan  
Cawangan Kejuruteraan Elektrik  
b.p Ketua Pengarah Kerja Raya  
JKR Malaysia

**Perihal Barangan** : PVC INSULATED CABLE (ARMOURED & NON ARMOURED)  
**Nama Syarikat** : DNF CABLE SDN. BHD.  
**Alamat Syarikat** : PT6316, JALAN TECHVALLEY 2/1, SENDAYAN TECHVALLEY, BANDAR SRI SENDAYAN, 71900 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN  
**No. Tel** : 03 - 9200 9888  
**No. Fax** : 03 - 9200 3168  
**Email** : dnfcable@gmail.com  
**Nama Pengilang** : DNF CABLE SDN. BHD.  
**Negara Pengilang** : MALAYSIA  
**Jenama** : DNF  
**No. Perakuan ST/ No.** : **LESEN PENSIJILAN** : PE028301  
: SIRIM  
**Sijil/ Laporan Ujian** : **LAPORAN UJIAN** : 2018EA1673 & 2018EA0384  
**Jenis** : SIRIM  
**Tarikh Tamat** : 15.10.2022  
**Rujukan Standard** : MS 2112-3:2009  
**Catatan** : PVC-INSULATED CABLES (NON-ARMOURED) FOR ELECTRIC POWER AND LIGHTING  
**Muka surat** : 1 daripada 1

KETERANGAN



NO.	MODEL	RATED VOLTAGE (V)	SIZE (sq. mm)	NO. OF CORE
1	PVC Insulated, Non Sheathed, Stranded Plain Annealed Copper Conductor Cable	450/750V	1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 & 500	1